

# REGARD D'ÉGOUT RECTANGULAIRE



## 1220 x 1370 mm

Joint intégré  
750Ø Max./  
Emboîtement femelle  
900Ø Max.

Joint intégré  
900Ø Max./  
Emboîtement femelle  
1050Ø Max.

Position de l'ouverture  
variable selon les  
raccordements

915 Ø

1370

7°

7°

1220

1

Dalle réductrice

250

Hauteur extension

100

Hauteur base

Fond

150

Étanchéité avec  
joint de butyl

CONNEXION

**EXTENSION DE BASE**

Hauteur variable

Hauteur (mm)	Poids (Kg)
500	1075
1000	2125
1500	3200
1770	3825

**BASE DE REGARD**

Hauteur variable

Hauteur (mm)	Poids (Kg)
500	2625
1000	3675
1500	4740
1800	5375

Notes:  
Des hauteurs intermédiaires sont disponibles sur demande.  
Les hauteurs sont à titre indicatif pour déterminer le poids.  
Hauteur maximal admissible: 9 000 mm  
Fabriqué conformément à la norme BNQ 2622-420.  
Il est recommandé d'utiliser le lubrifiant approuvé et disponible chez Fortier 2000.

1 Une dalle tête peut remplacer la dalle réductrice.

146 rue Commerciale  
St-Henri de Lévis (Qc)  
G0R 3E0

**FORTIER**  
2000 LTÉE

Tél: 418-882-2205  
Fax: 418-882-2067  
www.fortier2000.com