

REGARD D'ÉGOUT RECTANGULAIRE



2100 x 2100 mm

Joint intégré
1350Ø Max./
Emboîtement femelle
1500Ø Max.

Joint intégré
1350Ø Max./
Emboîtement femelle
1800Ø Max.

Position de l'ouverture
variable selon les
raccordements

915 Ø

7° 7°

2100

2100

EXTENSION DE BASE

Hauteur variable	
Hauteur (mm)	Poids (Kg)
500	2450
1200	5900
1500	7375
1800	8855
2100	10330
2515	12630

BASE DE REGARD

Hauteur variable	
Hauteur (mm)	Poids (Kg)
500	6280
1200	9725
1800	12650
2100	14150
2590	16560

1 Dalle réductrice

Hauteur extension

Hauteur base

Fond

Étanchéité avec joint de butyl

CONNEXION

Notes:
Des hauteurs intermédiaires sont disponibles sur demande.
Les hauteurs sont à titre indicatif pour déterminer le poids.
Hauteur maximal admissible: 9 000 mm
Fabriqué conformément à la norme BNQ 2622-420.
Il est recommandé d'utiliser le lubrifiant approuvé et disponible chez Fortier 2000.

1 Une dalle tête peut remplacer la dalle réductrice.

146 rue Commerciale
St-Henri de Lévis (Qc)
GOR 3E0

FORTIER
2000 LTÉE

Tél: 418-882-2205
Fax: 418-882-2067
www.fortier2000.com