

REGARD D'ÉGOUT RECTANGULAIRE

1770 x 2150

Joint intégré
1200Ø Max./
Emboîtement femelle
1350Ø Max.

2150

Ø915

1770

Position de l'ouverture est variable selon les raccordements

Joint intégré
1500Ø Max./
Emboîtement femelle
1650Ø Max.

Hauteur connexion

Connexion

NOTES :

- Des hauteurs intermédiaires sont disponibles sur demande.
- Les hauteurs sont à titre indicatif pour déterminer le poids.
- Cunette disponible sur demande.
- Hauteur maximale admissible : 8 500mm.
- Une dalle anti-soulèvement peut être ajoutée si celle-ci est requise.
- Fabriqué conformément à la norme BNQ 2622-420.
- Il est recommandé d'utiliser le lubrifiant approuvé et disponible chez Fortier - Tuvico^{MC}.

1 Une dalle tête peut remplacer la dalle réductrice.

Dalle Réductrice

1

250

Hauteur Extension

112

180

Étanchéité avec joint de butyl

Hauteur Base

Fond

350

EXTENSION DE BASE

Hauteur Variable	
Hauteur (mm)	Poids (Kg)
500	1 900
1000	3 775
1200	4 381
1500	5 477
1800	6 571
2100	7 667
2400	8 875

BASE DE REGARD

Hauteur Variable	
Hauteur (mm)	Poids (Kg)
500	6 475
1000	8 375
1500	10 250
2100	12 300
2400	13 360