

REGARD D'ÉGOUT RECTANGULAIRE

1165 x 1800 mm



Joint intégré
750Ø Max./
Emboîtement femelle
750Ø Max.

Joint intégré
1200Ø Max./
Emboîtement femelle
1350Ø Max.

Position de l'ouverture
variable selon les
raccordements

1165

1800

7°

7°

915 Ø

7°

7°

112

150

200

250

Fond

Hauteur base

Hauteur extension

Étanchéité avec
joint de butyle

CONNEXION

1 Dalle réductrice

EXTENSION DE BASE

Hauteur variable

Hauteur (mm)	Poids (Kg)
500	2000
1000	2400
1500	3600
1770	4350
1950	4600

BASE DE REGARD

Hauteur variable

Hauteur (mm)	Poids (Kg)
1000	4665
1200	5145
1500	5860
1950	6575

Notes :

- Des hauteurs intermédiaires sont disponibles sur demande.
- Les hauteurs sont à titre indicatif pour déterminer les poids.
- Hauteur maximale admissible: 7 500 mm
- Fabriqué conformément à la norme BNQ 2622-420.
- Il est recommandé d'utiliser le lubrifiant approuvé et disponible chez Fortier 2000 et Tuvico.

1 Une dalle tête peut remplacer la dalle réductrice.

fortier2000.com

Saint-Henri-de-Lévis (Qc)
#Tél.: 418-882-2205

tuvico.com

Laterrière (Qc)
#Tél.: 418-696-0696