

# REGARD D'ÉGOUT RECTANGULAIRE

## 1220 x 1370 mm



Joint intégré  
750Ø Max./  
Emboîtement femelle  
900Ø Max.

Joint intégré  
900Ø Max./  
Emboîtement femelle  
1050Ø Max.

Position de l'ouverture  
variable selon les  
raccordements

915 Ø

1370

7°

7°

1220

1

Dalle réductrice

250

Hauteur extension

100

Hauteur base

Fond

150

Étanchéité avec  
joint de butyle

CONNEXION

**EXTENSION DE BASE**

Hauteur variable

Hauteur (mm)	Poids (Kg)
500	1075
1000	2125
1500	3200
1770	3825

**BASE DE REGARD**

Hauteur variable

Hauteur (mm)	Poids (Kg)
500	2625
1000	3675
1500	4740
1800	5375

Notes :

- Des hauteurs intermédiaires sont disponibles sur demande.
- Les hauteurs sont à titre indicatif pour déterminer le poids.
- Hauteur maximale admissible: 9 000 mm
- Fabriqué conformément à la norme BNQ 2622-420.
- Il est recommandé d'utiliser le lubrifiant approuvé et disponible chez Fortier 2000 et Tuvico.

1 Une dalle tête peut remplacer la dalle réductrice.

**fortier2000.com**

Saint-Henri-de-Lévis (Qc)

#Tél.: 418-882-2205

**tuvico.com**

Laterrière (Qc)

#Tél.: 418-696-0696