

# REGARD D'ÉGOUT RECTANGULAIRE

## 2100 x 2100 mm



Joint intégré  
1350Ø Max./  
Emboîtement femelle  
1500Ø Max.

Joint intégré  
1350Ø Max./  
Emboîtement femelle  
1800Ø Max.

915 Ø

2100

7°

7°

Position de l'ouverture  
variable selon les  
raccordements

2100

1 Dalle réductrice

250

Hauteur extension

112

Hauteur base

Fond

225

250

Étanchéité avec  
joint de butyle

CONNEXION

**EXTENSION DE BASE**

Hauteur variable

Hauteur (mm)	Poids (Kg)
500	2450
1200	5900
1500	7375
1800	8855
2100	10330
2515	12630

**BASE DE REGARD**

Hauteur variable

Hauteur (mm)	Poids (Kg)
500	6280
1200	9725
1800	12650
2100	14150
2590	16560

Notes :

Des hauteurs intermédiaires sont disponibles sur demande.

Les hauteurs sont à titre indicatif pour déterminer les poids.

Hauteur maximale admissible: 9 000 mm

Fabriqué conformément à la norme BNQ 2622-420.

Il est recommandé d'utiliser le lubrifiant approuvé et disponible chez Fortier 2000 et Tuvico.

① Une dalle tête peut remplacer la dalle réductrice.

**fortier2000.com**

Saint-Henri-de-Lévis (Qc)

#Tél.: 418-882-2205

**tuvico.com**

Laterrière (Qc)

#Tél.: 418-696-0696